

## Weldfilter Mobil Elszívó- és szűrőberendezés

### WeldFilter C10

WeldFilter mobil elszívó- és szűrőberendezés könnyű hegesztési alkalmazásokhoz.  
Főbb jellemzők:

- Könnyen mozgatható és pozicionálható,
- 3 méteres Nederman Original elszívókar,
- Tisztítható, könnyen cserélhető, magas szűrési határfokú szűrőbetét,
- Üzemóra-számláló,
- Alacsony légáram riasztás (ha tisztítani v. cserélni kell a szűrőt)



Kar hossz m (ft.)	Kar Ø, mm (in.)	Max. légáram, m <sup>3</sup> /h (cfm)	Szűrő hatásfok, %	Szűrőfelület, m <sup>2</sup> (sq. ft.)	Feszültség, V elektromos csatlakozás	Teljesítmény kW (LE)	Frekvencia, Hz	Fázis	Súly, kg (lbs)	Cikkszám
3 (10)	160 (6 1/4)	Max 1100 (650) <sup>1)</sup>	99	12 (125)	230/ EUR/UK <sup>2)</sup>	1.1 (1.5)	50	1	175 (385)	12620151
3 (10)	160 (6 1/4)	Max 1100 (650) <sup>1)</sup>	99	12 (125)	400/ EUR <sup>3)</sup>	1.1 (1.5)	50	3	175 (385)	12620251
3 (10)	160 (6 1/4)	Max 1100 (650) <sup>1)</sup>	99	12 (125)	110/ UK	1.1 (1.5)	50	1	175 (385)	12620351

<sup>1)</sup> Maximum 1100 m<sup>3</sup>/h (650 cfm) elszívókar nélkül. Maximum 900 m/h (530 cfm) elszívókarral.

<sup>2)</sup> UK villásdugó külön rendelésre

<sup>3)</sup> Villásdugó nélkül

Tartozékok	Cikkszám
Szikrafogó az elszívófejhez	10551335