

160 E

Ipari környezetben padlók takarítására, illetve kisméretű köszörű- és csiszológépekre közvetlenül ráhelyezve használható könnyű vákuumos berendezés száraz hulladékhoz

160 E



A könnyű kialakítású 160E típusú ipari porszívó ideális megoldás takarításhoz, köszörléshez és hegesztéshez. Ha a keletkező port már közvetlenül a forrásnál elszívják, szinte nullára csökken a szálló por mennyisége, ez pedig a közelben tartózkodók és a környezetben lévő gépek számára egyaránt jelentős előnnyel bír.

A Nederman nagy teljesítményű P160-as vákuumos száraz tisztítóberendezése maradéktalanul teljesíti a hatékony takarításra és portalanításra vonatkozó minőségi elvárásokat. Előnyei közé tartozik tovább a könnyű kialakítás, az egyszerű kezelhetőség, és az alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek. A 4-6000 óra élettartamú zsákszűrők könnyen tisztíthatóak. Az opcionális mikroszűrővel kiegészítve a berendezés a legfinomabb részecskéket is hatékonyan szűri. Az elektromos szerszámok esetén használható automatikus indítás és leállítás ipari környezetben kifejezetten hasznos.

- Egyszerűen kezelhető
- Alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek
- Magas szűrési hatékonyság
- Hosszú, 4-6000 órás élettartamú zsákszűrőkkel
- Könnyű kialakítás



Termék neve	160 E
Zajsint (dB(A))	75
Védettségi besorolás	IP 24
Szűrő hatásfoka (%)	99
Telepítés	beltéri
Anyag	Fémlemez (acél) ház
Szűrőtisztítás módja	mechanikus
Application	granulátum, por
Üzemi nyomás (kPa)	22
Portartály úrtartalma (l)	14
Max. légtömegáram (m ³ /h)	160
Tömlő átmérője (mm)	38
Hose length (m)	5
Szűrőfelület (m ²)	0.6
Tápfeszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	1
Szűrő típusa	zsák szűrő
Szűrőbetétek száma	1
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Tömeg (kg)	19,5
Teljesítmény (kW)	1
Műszaki adatok bővebb magyarázata	Max power outtake 1500 W



granulátum por









160 E

160 E

kép	Elektromos csatlakozás	típus
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	dk	40055010*

*Max power outtake 1500 W

160 E

kiegészítők		cikkszám
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

*ATEX: Alkalmos robbanékony porokhoz (20,21,22-es zónában) Biztosítani kell a megfelelő földelést. Nem használható robbanékony gázok környezetében, illetve robbanékony anyagokhoz

**ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials