

216 E


Nagy kapacitású porszívás és -gyűjtés



A 216 típusú, sűrített levegővel vagy árammal működő ipari porszívó masszív kialakításának és nagy teljesítményének köszönhetően megfelelő választás a kompozit anyagokkal foglalkozó üzemek, az építőipar és a porokkal, illetve egyéb törmelékképződéssel járó vagy szemcsés száraz anyagokkal foglalkozó vegyipari létesítmények számára. A hordozható porgyűjtő HEPA-szűrővel is felszerelhető.

- Ciklonrendszerű előválasztás
- A manuális tisztításnak köszönhetően hosszabb a szűrő élettartama
- Nagy szívási kapacitás

Termék neve	216 E
Zajszint (dB(A))	75
Telepítés	beltéri
Anyag	Fémlemezből készült ház
Szűrőtisztítás módja	ellenáramú levegő
Application	por, granulátum, szemcse, füst, forgács
Portartály űrtartalma (l)	47
Max. légtömegáram (m ³ /h)	460
Hose length (m)	7,5
Szűrőfelület (m ²)	2,38
Frekvencia (Hz)	50/60
Fázisok száma	1
Szűrő típusa	patron szűrő
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Tömeg (kg)	69
Teljesítmény (kW)	2,4



granulátum szemcse füst forgács por

216 E

Adatlapba kerülő név	Tápfeszültség (V)	Szűrőbetétek száma	Szűrő anyaga	Elektromos csatlakozás	Tömlő típusa ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	típus
Z16E - NEL3, S50, 2.4/2.6kW, 110V, 50/60Hz, w/control filter w/1014013	110	1	Paper	uk	PE/C	7,5	51	42421618
Z16E - NEL3R, S50, 230V, 50/60Hz	230	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
Z16E - NEL3R, S50	230	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
Z16E - NEL3R, S50	230	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	tömlő nélkül			42421602**
Z16E - NEL3R, S50 . Large container 67l.	230	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604*
Z16E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz, inlet d51/76	230	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621**
Z16E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz	230	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629**
Z16E - NEL3RT, S50	230	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601***
Z16E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4 Kw, 230V, 50/60Hz	230	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	tömlő nélkül			42421680****

*Radio interference supression. With cleaning set, brush and conical nozzle.

**Radio interference supression.



***Radio interference supression. Cooling airfilter and thermostwitch (75 deg.). With cleaning set, brush and conical nozzle.

****Radio interference supression. Cooling airfilter and thermostwitch (75 deg.)

¹ See table below

Tömlőtípus	Paraméter	Hőmérséklet-tartomány, °C	Tömlőszerelvények a tömlő szabad végén, elosztótömlő	Tömlőszerelvények a tömlő szabad végén, bemenő tömlő	Tömlőcsatlakozás a dobon, elosztótömlő	Tömlőcsatlakozás a dobon, bemenő tömlő
PEC		-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216 E

kiegészítők		cikkszám
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103