

## 300 E


Kompakt és könnyen kezelhető száraz porszívó, amely ideális szívóerővel rendelkezik az iparban alkalmazott tisztítási műveletekhez



A 300E kompakt ipari vákuumos tisztítóberendezés, amely hosszú élettartamú, 4000-6000 üzemórán át használható zsákszűrővel rendelkezik. A száraz porszívó kivitele robusztus, ennek ellenére a berendezés jól szállítható és mozgatható. Opcionálisan mikroszűrő is kapható hozzá. A tartozékok, pl. kefék, szívófejek stb. az egység hátoldalán lévő dobozban kényelmesen tárolhatók. A két, egyfázisú motornak köszönhetően optimális szívóerővel bír.

- Praktikus tartozéktartó doboz
- Állítható fogantyúval ellátott, ergonomikus kocsi
- Hosszú, 4-6000 órás élettartamú zsákszűrőkkel
- Opcionális mikroszűrő
- Micro filter as option

Termék neve	300 E
Zajszint (dB(A))	75
Védettségi besorolás	IP 24
Szűrő hatásfoka (%)	99
Telepítés	beltéri
Anyag	Fémlemezről készült ház
Szűrőtisztítás módja	ellenáramú levegő
Application	por, granulátum, füst, forgács
Üzemi nyomás (kPa)	22
Portartály úrtartalma (l)	21
Max. légtömegáram (m <sup>3</sup> /h)	300
Tömlő átmérője (mm)	38
Hose length (m)	5
Szűrőfelület (m <sup>2</sup> )	0.95
Tápfeszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50/60
Fázisok száma	1
Szűrőbetétek száma	1
Tömlő típusa	PE
Tömeg (kg)	36



## 300 E

Szűrő típusa	Elektromos csatlakozás	Teljesítmény (kW)	típus
zsák szűrő	Euro (CEE 7/2 P+E)	2,5	40055401*
patron szűrő	Euro (CEE 7/2 P+E)	2,4	40055100*
zsák szűrő	Euro (CEE 7/2 P+E)	2,5	40055400**
zsák szűrő	dk	2,5	40055410***









\*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection)

\*\*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1500 W).

\*\*\*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1600 W).

Tömlőtípus	Paraméter	Hőmérséklet-tartomány, °C	Tömlőszerelvények a tömlő szabad végén, elosztótömlő	Tömlőszerelvények a tömlő szabad végén, bemenő tömlő	Tömlőcsatlakozás a dobon, elosztótömlő	Tömlőcsatlakozás a dobon, bemenő tömlő
PE		-40 Deg. C - +60 deg. C.				

## 300 E

kiegészítők		cikkszám
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

\*ATEX: Alkalmos robbanékony porokhoz (20,21,22-es zónában) Biztosítani kell a megfelelő földelést. Nem használható robbanékony gázok környezetében, illetve robbanékony anyagokhoz

\*\*ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials