

## 30 S

Gazdaságos üzemű és könnyen kezelhető, háromfázisú, kompakt és hordozható porgyűjtő gépek



Ezek a háromfázisú, kompakt, hordozható porgyűjtő gépek hatékonyan, gazdaságosan és egyszerűen üzemeltethetők. A száraz porszívók szétszerelése és tisztítása egyszerű. Az opcionális mikroszűrő elhelyezése megakadályozza a szivattyú szennyeződését. Az előre/hátra kapcsoló megkönnyíti a különböző fázisú tisztítandó területek közötti mozgást.




- Egyszerűen kezelhető
- Magas szűrési hatékonyság
- Gazdaságos üzem
- Opcionális mikroszűrő

Termék neve	30 S
Zajszint (dB(A))	71
Védettségi besorolás	IP55
Szűrő hatásfoka (%)	99
Telepítés	beltéri
Anyag	Fémlemezről készült ház.
Szűrőtisztítás módja	ellenáramú levegő
Application	por, granulátum, füst
Üzemi nyomás (kPa)	30
Portartály úrtartalma (l)	25
Max. légtömegáram (m <sup>3</sup> /h)	240
Tömlő átmérője (mm)	38
Hose length (m)	10
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	3
Szűrő típusa	zsák szűrő
Teljesítmény (kW)	3



granulátum füst por










## 30 S

kép	Adatlapba kerülő név	Tápfeszültség (V)	Max vaccum (kPa)	Tömeg (kg)	típus
	30 S 400V 50Hz	400	30	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	30	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter	400		81	40055870**

\*Includes cleaning equipment.

\*\*Includes cleaning equipment. Antistatic filter class M and microfilter included

## 30 S

	kiegészítők	cikkszám
	Filter package 1,1m <sup>2</sup> PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

\*ATEX: Alkalmos robbanékony porokhoz (20,21,22-es zónában) Biztosítani kell a megfelelő földelést. Nem használható robbanékony gázok környezetében, illetve robbanékony anyagokhoz

\*\*ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials