

793-as kábeldob

A 793-as tápkábeldob masszív kialakítású, egy- és háromfázisú változatban is kapható, és túlmelegedés elleni védelemmel is el van látva.



Ipari környezetben használható, strapabíró kábeldob. A kábeldob egy- és háromfázisú változatban is kapható, és túlmelegedés elleni védelemmel is el van látva.

A Nederman 793-as kábeldobja legfeljebb 25 m (82 ft.) tápkábel tárolására alkalmas. A kábeldob kompozit anyagokból és galvanizált acélból készült.

- Védettségi szint: IP 55
- Az IEC 61316 szabvány szerint bevizsgálva és jóváhagyva
- Gumi tápkábel

Termék neve	793-as kábeldob
Elektromos csatlakozás	csatlakozás nélkül
Közeg	elektromos áram
Szín	Black
Összekötőkábel hossza (m)	1
Tömeg (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Rugó



793-as kábeldob

Tápfeszültség (V)	Fázisok száma	Áramerősség (A)	Vezetékek (db x mm ²)	Elosztókábel hossza (m)	Összekötőkábel (db x mm ²)	Teljesítmény (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	típus
230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

793-as kábeldob

